

ECO LINE

MACCHINA PER LAVAGGIO E SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI INTERRATI



Macchina combinata, 4 in 1:

- 1 zona svuotamento (compattazione opzionale) 9m³
- 2 deposito acqua (pulita e sporca)
- 3 zona lavaggio interno ed esterno (automatiko o manuale)
- 4 spурго per pulizia fosse contenitori interrati
- 5 lancia lavaggio manuale alta pressione acqua calda

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volume rifiuto 9 m³
- Acqua pulita 4800 litri + acqua sporca 4200 litri + 350 spурго
- Dimensioni massime contenitore in camera di lavaggio 220x220x220 cm
- 17 metri tubo avvolgitore spурго d60mm
- Pompa lavaggio interno 100l/min 160 bars
- Pompa lavaggio manuale 22l/min 160 bars



DESCRIZIONE

I contenitori vengono movimentati con un grù tradizionale (alta portata, ampio raggio azione, basso costo) è possibile agganciare tutti i tipi di contenitori, kinshofer, anello singolo, anello doppio.

Il contenitore viene posizionato sopra la zona di svuotamento ed aperto.

Il contenitore viene poi calato internamente alla camera di lavaggio con la porta aperta. Si procede con il lavaggio interno.

Il contenitore viene chiuso e si procede al lavaggio esterno ad alta pressione testine rotante oppure tramite lancia manuale. L'operatore ha a disposizione una passerella sopraelevata dalla quale ha facile accesso alla pulizia della parte superiore del contenitore.

L'operatore può anche procedere alla pulizia dell'arredo urbano e della eventuale fossa interrata. La raccolta dei liquami è fatta tramite un depresso con avvolgitore per tubo d60mm.

