

LAVACASSONETTI A CARICO POSTERIORE SU RIMORCHIO

**SL 40: LAVACASSONETTI PER CONTENITORI A 2, 4 RUOTE  
ATTACCO A PETTINE, BRACCI DIN O OCHSNER**



La macchina lavacassonetti **SL40** nasce dalla grande esperienza nel mondo del lavacassonetti di TECME. Prende la tecnologia sviluppata nel carico posteriore TCI e la porta su una struttura alleggerita adatta al lavoro stazionario. La particolarità della macchina è quella di lavorare fissa su una zona con scarichi adeguati, ma in 10 minuti può essere pronta per essere rimorchiata altrove. La massa massima è di 3000kg. Necessita sempre dell'alimentazione di acqua per il lavaggio, poi a scelta, la potenza può venire da motore diesel o elettrico alimentato dalla rete. Il caricamento è posteriore manuale. Tutti i parametri sono programmabili tramite tastiera e gestiti con password. Il lavaggio interno è realizzato tramite testine autorotanti settoriali per ridurre il consumo di acqua. Le testine sono movimentate da un robot che consente di entrare nel contenitore e al tempo stesso di lavare coperchio interno e bordo di scarico. Il lavaggio esterno è realizzato tramite barre oscillanti o traslanti per raggiungere tutte le superfici. Come sempre grande uso di acciaio inossidabile per una durata nel tempo del vostro investimento.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Volta contenitori , camera lavaggio in acciaio inox aisi 304.
- Volta contenitori a pettine , bracci DIN o Ochsner.
- Telaio rimorchio zincato a caldo.
- Cassonetti da 240 a 1100 litri 2 e 4 ruote , coperchio tondo o piano.
- Camera di lavaggio a fondo libero per veloce pulizia macchina.
- Lavaggio interno ed esterno in sequenza.
- Kit assali e freno a repulsione AL-KO.
- Elettronica CANBUS con diagnostica.
- **Impianto oleo idraulico:** preleviamo la potenza dal motore diesel insonorizzato oppure dalla rete. Abbiamo curato e

perfezionato tutto l'impianto: serbatoio olio dal volume adeguato, scambiatore di calore, filtri e idraulica proporzionale consentono alla macchina movimenti fluidi con impianti semplici e affidabili.

- **Impianto elettrico:** Il PLC gestisce tutte le funzioni della macchina con il software da noi ideato e sviluppato secondo le esigenze del cliente. I comandi , parametri e allarmi sono tutti raggiungibili su un pannello touchscreen a colori.
- **Impianto acqua:** 1 pompa alta pressione 42 L/min 160 bar. Acqua calda, disinfezione, lavaggio interno ed esterno.
- Vasta gamma di optional.

