

SRB35

LAVACASSONETTI A CARICO POSTERIORE

DESCRIZIONE GENERALE

- L'unità mobile di lavaggio SRB35 per i cassonetti raccolta rifiuti RSU, è il risultato di una lunga esperienza del settore specifica maturata in Italia e all'estero.
- Realizzata in collaborazione con i nostri clienti nasce un nuovo segmento nel lavaggio dei cassonetti.
- Per questa unità operativa abbiamo studiato un nuovo tipo monoblocco per il per garantire pesi contenuti.
- La nostra attrezzatura grazie alle dimensioni compatte è l'ideale per circolare in centri storici e ovunque ci siano spazi limitati, mantenendo sempre grandi performance in termini di autonomia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Impianto oleodinamico:** preleva la potenza necessaria da una pompa installata sulla presa di forza sul cambio o con presa di forza fornita dal cliente. Questa soluzione tecnologica è dotata di svariati componenti, tra di questi troviamo un ampio serbatoio d'olio, uno scambiatore di calore, vari filtri e varie valvole.
- **Impianto elettrico:** provvisto di tutte le protezioni elettriche necessarie (IP56) tutte le funzioni della macchina vengono gestite da Centralina automotiva. In cabina l'operatore ha a disposizione una tastiera con i comandi principali, inoltre ha uno schermo touch screen, il quale consente la regolazione e la parametrizzazione della macchina. Quest'ultimo protetto da password consente la visualizzazione di tutte le eventuali anomalie e di svariati dati come, ad esempio, le ore di lavoro, il nr° di cassonetti lavati, etc.
- **Impianto idrico:** la pompa ad alta pressione standard è da 21 l/min a 160 bar. È presente un bypass per scaricare la portata dell'acqua nel momento in cui la macchina è in funzione ma non sta lavorando ed avendo il ciclo di lavaggio tre fasi esiste un blocco di valvole acqua che invia la portata nei rami dell'impianto a seconda della richiesta. All'interno della camera di lavaggio abbiamo due testine di lavaggio, che attraverso un getto a cono di 180° orientato verso il fondo del cassonetto garantiscono il lavaggio interno del cassonetto.

PECULIARITÀ

- Questo sistema è stato studiato per essere montato su telai da 3.5t, grazie a questa caratteristica la macchina va a coprire un segmento più accessibile in quanto guidabile con patente B.
- Per ridurre i pesi viene costruito con una nuova struttura monoblocco a scomparti in polimero, consentendo di avere ottime distribuzioni di pesi e razionalità nella disposizione dei componenti per garantire facile manutenzione.
- Essendo un sistema aperto e dovendo mantenere i pesi contenuti può effettuare solo il lavaggio interno dei cassonetti.
- Nonostante i pesi contenuti è comunque possibile montare diversi optional come una caldaia per acqua calda, un impianto disinfezione interna, un impianto miscelatore, etc.
- Il voltacontenitori è in grado agganciare 2 cassonetti da 120, 240, 360 e 1 da 770 e 1100 con coperchio piano (no coperchio tondo).

